



PRISTA® LEADER TD 10W-30

МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Описание

PRISTA® Leader TD 10W-30 современное полусинтетическое всесезонное моторное масло, которое производится на основе гидроочищенных базовых масел и пакета присадок наивысшего качества, разработанное для применения в высоконагруженных дизельных двигателях, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации. **PRISTA® Leader TD 10W-30** обеспечивает надёжную защиту и безотказную работу дизельных двигателей в любых условиях эксплуатации. При производстве масел **PRISTA® Leader TD 10W-30** используется уникальный модификатор вязкости с повышенной стойкостью к деструкции, обеспечивающий стабильность вязкости в течение всего срока службы масла.

Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -25 °С.

Применение

PRISTA® Leader TD 10W-30 предназначены для использования как в легких бензиновых и дизельных транспортных средствах, а также в грузовых автомобилях (фургоны, внедорожники, пикапы). Масла рекомендуются для разнообразного парка транспортных средств, дорожно-строительного, промышленного, для сельского хозяйства, лесного хозяйства и других. Наличие официальных одобрений позволяет использовать масло при сервисном обслуживании в гарантийный период.

Преимущества

- Отличные моюще-диспергирующие свойства, обеспечивающие максимальную чистоту двигателей.
- Специальные противоизносные присадки превосходят жёсткие требования по защите от износа для всех типов двигателей.
- Улучшенные антиокислительные присадки.
- Стабильные вязкостно-температурные свойства способствуют минимальному изменению вязкости во время всего периода эксплуатации.

Спецификации

	SAE 10W-30
ACEA	E2, A2, B3
API	CG-4/CF-4/CF/SJ
MB	228.1/229.1
MAN	271
Volvo	VDS
Mack	EO-L
MTU	Type 1

Типовые физико-химические свойства

Показатели	Метод испытания	Типовые значения
Плотность при 20°C, кг/м ³	EN ISO 3675	872
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	EN ISO 3104	11,0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	EN ISO 3104	71,2
Индекс вязкости	ISO 2909	145
Температура вспышки в открытом тигле, °C	EN ISO 2592	230
Температура застывания, °C	ISO 3016	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8,0
Сульфатная зольность, %	EN ISO 3987	1.1

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA.

Советы по безопасности, транспортировке и хранению

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масла PRISTA® Leader TD 10W-30 не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.

Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на сайте: www.prista-oil.com.

Упаковки

1л, 4л, 20л, 210л, 1000л.