

HIGHTEC ATF 4000

Многоцелевая трансмиссионная жидкость поколения DEXRON IID.

Описание

HIGHTEC ATF 4000 представляет собой многоцелевую трансмиссионную жидкость поколения DEXRON IID. Взаимодействие отборных минеральных базовых масел и специальных присадок обеспечивает высокий уровень производительности. Для использования в автоматических коробках передач, рулевых и гидравлических системах легковых и грузовых автомобилей, а также строительных машин.

Применение

HIGHTEC ATF 4000 используется в соответствии с предписаниями производителя в большом количестве различных агрегатов, среди которых ручные и автоматические коробки передач, рулевое управление с сервоприводом, переключаемые под нагрузкой коробки передач. Кроме того, данный продукт используется в качестве средства силовой передачи в многочисленных гидравлических системах.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- DEXRON IID
- MERCON
- Allison C-4
- CAT TO-2
- MAN 339 Type Z1/V1
- MB 236.1/236.5
- Voith 55.6335.xx (G607)
- ZF TE-ML 09, 11A, 14A

Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- Ford M2C-138 CJ/M2C-166H
- MB 236.6/236.7

Преимущества

- Универсальный сорт трансмиссионной жидкости для многофункционального использования в многочисленных агрегатах
- Постоянство коэффициентов трения
- Отличная переключаемость при низких температурах
- Хорошая защита от износа для надежной эксплуатации и продолжительного срока службы
- Отличная устойчивость к старению и окислению
- Минимизация склонности к образованию пены
- Защита от коррозии, износа и образования отложений
- Нейтральность по отношению к материалам, из которых изготавливаются уплотнения

- Возможность смешивания и совместимость с другими трансмиссионными жидкостями. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC ATF 4000, рекомендуется провести полную замену масла.

Указания

HIGHTEC ATF 4000 не подходит для использования в двойных сцеплениях DCT/DSG или бесступенчатых коробках передач.

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



25011 | 01.11.2015

HIGHTEC ATF 4000**ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,87
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	37,5
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,7
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	183
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41
Цвет	visuell	-	rot / red

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe.com.de).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



25011 | 01.11.2015